

# DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ TEPUREM



## 1. Vyluxování čištěné plochy

Nejdříve důkladně odstraňte prach a pevné nečistoty z čištěné plochy vysavačem nebo vysavačem vybaveným kartáčovou turbohlavicí, která dokáže vysávat nečistoty hloubkově.



## 2. Zapracování Tepuru

Na plochu rovnoměrně rozsypte prostředek **Tepur** - dbejte na použití dostatečného množství na povrch, který chcete čistit. Obecně platí, že čím vyšší vlas a větší znečištění, tím větší množství prostředku je třeba použít. Vodítkem při určení použitého množství slouží orientační tabulka na každém jednotlivém balení. Velmi důležité je taky zapracovat prostředek stejnoměrně, proto se doporučuje rozsypat **Tepur** do pruhů, čímž zajistíte stejnoměrné zapracování. Pomocí ručního kartáče, či zapracovací hlavice vysavače k tomu určenému (Vorverk, Lindhaus apod..) prostředek zapracujte do čištěné plochy.

**Pozor!!!** Po rozsypaní **Tepuru** po ploše je třeba okamžitě začít s jeho zapracováním do vlasu prostředek nesmí uschnout - tím ztrácí jeho čistící schopnost!!!



## 3. Vyschnutí čištěné plochy.

Po důkladném zapracování **Tepuru** je potřeba plochu nechat důkladně vyschnout zpravidla 90 minut - delší doba nevádí, **plocha musí již být zcela suchá!**



## 4. Konečné vyluxování

Po vyschnutí čištěnou plochu opět důkladně vyluxujte.

Nyní nastává velice zajímavá situace, kdy s údivem pozorujete, jak barvy krásně ožívají.

## Čištění bez obav

Prostředek **TEPUR** na vyčištěné ploše nezanechává žádné agresivní chemické prvky nebo mokré skvrny, naopak doplní vláknům antistatický a impregnační účinek, proto se čištěná plocha pomaleji znečistí. Bez obav z toho, zda se Vám čištěný materiál zvětší či zmenší, odpadá i problém s dlouhým vysycháním.