

# NET-TROL®

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



## ► Odstraňovač šedi a čistič povrchu

### POPIS VÝROBKU:

NET-TROL® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který oživuje šedé, počasím ošlehané venkovní dřevo, které je vzhledem ke své původní barvě nedokonalé. Na rozdíl od bělicích čističů a čističů na bázi chlóru nenaruší dřevěná vlákna. NET-TROL® odstraňuje z povrchu špínu a vrací jasný a živý vzhled povrchům.

### VLASTNOSTI:

- Rozjasňuje a vrací barvu veškerému šedému zvětralému dřevu bez bělení.
- Působí rychle a navrátí šedému zvětralému dřevu jeho přirozenou barvu za 15 minut.
- Je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva: Měkké dřevo (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva) smrk, modřín, borovice, cedr apod. Tvrz dřeva - teak, iroko, ipe, bangkirai dub, kaštan a pod.
- Čistí a neutralizuje skvrny způsobené tříslovinami.
- Skvělý odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního náteru.
- Odstraňuje všechny stopy po zvětrávání připisované houbám, plísni, znečištění apod.
- Vrací lesk matným plastům vystavených vlivům počasí a UV záření.
- Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.
- Čistí zabarvený a znečištěný beton.
- Neutralizuje povrchy očištěné přípravky na čistění jako DILUNETT®, AQUANETT®, PREPDECK® nebo CDKP® 90\*.
- Je bezpečný při použití – neškodí rostlinám ani kůži.
- Je snadno biologicky odbouratelný, protože neobsahuje ředitla ani bělidla a je rozpustný vodou.
- Chrání a zlepšuje přírodní krásu dřeva v exteriéru s finální povrchovou úpravou OWATROL®.

### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

#### Určen pro venkovní použití

- Slouží k odstranění šedých a zvětralých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva.
- Vhodný pro vodorovné nebo svislé povrchy – obklady, ploty, podlahy, paluby lodí, zahradní terasy, zahradní nábytek atd.
- Ideální pro venkovní dřevěné povrchy, které vyžadují očištění. Vhodný i na jiné povrchy - různě znečištěný beton, zabarvený kámen, plast, sklolaminát.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Typ rozpouštědla:** voda

**Měrná hmotnost (při 20°C):** 1,07 ± 0,05

**Forma:** gel

**Hořlavost:** nezařazen mezi hořlaviny

**Skladovatelnost:** minimálně 18 měsíců v originálném neotevřeném balení

**Velikost balení:** 1l, 2,5l, (15l na objednání)

**Vzhled a zápar:** modrý, čerstvý mýdlový zápar

**VOC** - Obsah těkavých organických sloučenin: mimo rozsah

### NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Jemný štětec
- Štětec s tvrdými štětinami/nylonový štětec
- Tlakový čistič
- Nosit chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oblečení.

## ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepat. Zakrýt všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčit rostliny a keře. NET-TROL® nanášet při teplotách mezi +5°C až +35°C. Nenanášet na horký povrch, protože přípravek NET-TROL® rychle uschne a nedosáhne požadovaného výsledku. Při čištění svislého dřeva, postupovat od spodu nahoru, aby nedošlo k vytvoření pruhů.

## APLIKACE:

### UPOZORNĚNÍ:

Mokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávat pozor při chůzi po mokrému povrchu. Pokud se čistič NET-TROL® nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé kovové spojovací prvky. Nutno rychle opláchnout nebo utřít mokrým hadříkem.

### ► Dřevo, kámen, beton:

Navlhčit povrch čistou vodou a na vlhký povrch nanést přípravek NET-TROL® syntetickým štětcem nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas). Okartáčovat povrch tvrdým nylonovým/syntetickým kartáčkem. Nechat působit 10 až 20 minut. Pokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače, aby zůstal přípravek NET-TROL® aktivní. Při oplachování povrchu vodou, je povrch nutno drhnout nebo použít tlakový čistič (max. 60 baru). V případě potřeby postup opakujte. Očištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálním nátereem.

### ► Skvrny po hřebících:

Očistit povrch od nečistot. Po čištění navlhčit povrch čistou vodou. Na vlhký povrch i skvrnu naneste přípravek NET-TROL®. Neoplachovat dokud skvrna nezmizí.

### ► Plast nebo sklolaminát:

Navlhčit povrch čistou pitnou vodou. Na vlhký povrch nanést přípravek NET-TROL® štětcem a nechat působit 10 minut. Povrch vydrhnout měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem.

Opláchnout velkým množstvím čisté vody.

## VYDATNOST:

- Vydatnost 5 - 10 m<sup>2</sup> / l
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

## KONTAKT:

## OMEZENÍ:

Nepoužívat na hliník.

## ČIŠTĚNÍ:

Mýdlem a vodou.

## SKLADOVÁNÍ:

- Nespotřebované množství uskladnit v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
- Neskladovat v kovových nádobách.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

## OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve Vaši zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

## BEZPEČNOST:

Uchovávat mimo dosah dětí. S odkazem na text na štítku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz).

## Datum vystavení:

Květen 2012 / verze 01 / Stejný výrobce

