

VICEROY

lepený vinyl

adore® floors



	Standard	Lamela	Dlažba
Rozměr		1219,2 x 184,15 mm	609,6 x 304,8 mm
Tloušťka	ISO24346		2,5 mm
tl. nášlapné vrstvy	ISO24340		0,55 mm
ks v krabici		18 ks	18 ks
m2 v krabici		4,04m2	3,34m2
Záruka	10 let komerční, 15 let lehká komerční, doživotní rezidenční		
Technologie nášlapné vrstvy	NanoSilver, MicroCeramic, Duramond, Cleantech		
V spáry			ano, 4V
Standard	ISO/DIS19322.2:2016, EN649		Heterogenní PVC
Zátěžová třída	ISO10874, EN685		23, 34, 42
Hořlavost	EN 13501-1, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2		BFI-S1
Zbarvení	EN ISO 26987:2012		Úroveň 0
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		Skupina 6
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999		<0,15%
Přesnost dílců	EN 433		<0,1mm
Kolečková židle	ISO 4918, EN 425:2002		Vhodné
Emise formaldehydů	EN14041:2004		Skupina E1
Protiskluznost	EN 13893, DIN 51130		DS, R10
Elektrostatická úprava	EN 1815		Splňuje
REACH	EC No 1907/2006		Splňuje
VOC emise	French VOC Regulation		A+

adore®

the world's leading manufacturer
of luxury resilient flooring